





**D3-5** 1200 X 1000 mm





## Art.-Nr.: 83320700

Technische Daten				
MaßeLxBxH(mm)	1200 X 1000 X 150			
Gewicht(kg)	15,0 kg			
Material	PE			
Traglast(kg)	Statisch 5000 kg	Dynamisch 1000	Im Hochregal 400	
Ausführung		Optionen	Optionen	
Farbe: rotbraun Kufen: 5, unverschweißt		Transponder (RFID) Verste ifungsprofile Außenkantenvarianten		
Temperaturbeständigkeit: -30 °C bis +40 °C, kurzzeitig bis +90 °C		Antirutsch	1	
Verlademengen (Stk./Richtwerte)				
Behälter	Container 20': <b>140</b> Container 40': <b>330</b>		ntainer 40' High Cube: <b>365</b> rmaltrailer 45' Container High Cube: <b>416</b>	
Sattelzug	MEGA-Trailer: <b>494</b>	Jur	nbo: <b>532-570</b>	
Beschriftung				

Heißprägung von Schriften, Logos und Nummerierungen stückzahlabhängig auf Anfrage. Position nach Absprache.









- \*1 Bei allen technischen Daten handelt es sich um charakteristische Eigenschaften, die unter bestimmten Prüfbedingungen festgestellt worden sind. Durch unterschiedliche Einsatzbedingungen wie Belastungsart, Umgebungstemperatur und Verweildauer ergeben sich abweichende Werte, die auf Anfrage geprüft werden können. Bei allen Daten und angegebenen Informationen sind Änderungen jederzeit vorbehalten. Unser Service-Team steht Ihnen gern zur Verfügung, die besonderen Anforderungen Ihres Einzelfalls zu prüfen.
- \*2 Bei Rückfragen zur exakten Materialzusammensetzung steht Ihnen unser Service-Team gern zur Verfügung
- \*3 Statische Last Druckfestigkeit bei planer Bodenauflage und gleichmäßigverteilter Last bei ca. 20°C Raumtemperatur.

  Dynamische Last auf der Gabel bei ausgewählter, gleichmäßig verteilter Last bei ca. 20°C Raumtemperatur.

  Im Hochregal bei gleichmäßig verteilter Last (Sackware) über die Längsseiten, Zweipunktauflage über 100 Std. bei ca. 20°C Raumtemperatur.