





SB3 1200 x 1000 x 790 mm / 610 l





Art.-Nr.: 81940891

Technische Daten			
Maße L x B x H (mm)	1200 X 1000 X 790		
Gewicht(kg)	38,5 kg		
Nennvolumen(I)	610		
Material	PE		
Traglast(kg)	Stapellast 5000 kg	Nutzlast 700 kg	Dynamische Last 1200

Ausführung

Farbe: hellgrau Einstückig gespritzt Kufen: 9 Füße Stapelfähig

Temperaturbeständigkeit: -30 °C bis +40 °C, kurzzeitig bis +90 °C Resistent gegen die meisten Chemikalien und Reinigungsmittel

Lebens mittelge eignet. HACCP Konform

Behälter ist angelehnt an DIN EN 13626 und DIN EN ISO 12048

Optionen


Ablauföffnung Geschlossene Wände/Boden 3 Kufen

Verlademengen (Stk./Richtwerte)

verrademengen (sek., kremeneree)	ingen (Jek.) kienewereej			
Behälter	Container 20': 30 Container 40': –	Container 40' High Cube: 84 Normaltrailer 45' Container High Cube: 104		
Sattelzug	MEGA-Trailer: 130	Jumbo: 140-150		

Beschriftung

 $Hei \&pr\"{a}gung\ von\ Schriften, Logos\ und\ Nummerierungen\ st\"{u}ckzahlabh\"{a}ngig\ auf\ Anfrage\ . Position\ nach\ Absprache\ .$









- Bei allen technischen Daten handelt es sich um charakteristische Eigenschaften, die unter bestimmten Prüfbedingungen festgestellt worden sind. Durch unterschied liche Einsatzbedingungen wie Belastungsart,
 Umgebungstemperatur und Verweild auer ergeben sich abweichende Werte, die auf Anfrage geprüft werden können. Bei allen Daten und angegebenen Informationen sind Änderungen jederzeit vorbehalten. Unser
 Service-Team steht Ihnen gern zur Verfügung, die besonderen Anforderungen Ihres Einzelfalls zu prüfen.
- *2 Bei Rückfragen zur exakten Materialzusammensetzung steht Ihnen unser Service-Team gern zur Verfügung.
- *3 Stapellast: bei ca. 20°C Raumtemperatur. Dynamische Last auf der Gabel bei ausgewählter, gleichmäßig verteilter Last bei ca. 20°C Raumtemperatur.