


CS3 ESD

1200 X 1000 mm



Art.-Nr.: 83222201

Datos Técnicos

Dimensiones L x An x Al (mm) 1200 x 1000 x 146

Peso (kg) 16.0 kg

Material PEAD, ESD

Carga (kg)



Características

Color: negro
Travesaños / patines: 3, sin soldar
Rebordes: 7 mm
Resistencia a la temperatura: -30°C y +40°C, brevemente soporta hasta +90°C
Palets de plástico ESD
Resistencia superficial de $\geq 1 \times 10^{10}$ E4 Ohm a $< 1 \times 10^{11}$ Ohm

Opcional

Variantes de rebordes
Transponder (RFID)

Cantidades de carga (Unid./val. indicativos)



Contenedor 20': **140**
Contenedor 40': **330**

Contenedor 40' High Cube: **365**
Contenedor 45' High Cube: **416**





MEGA Semi: **494**

Jumbo: **532-570**

Marcado

Impresión de textos, logotipos y numeraciones a consulta según cantidades. Posición a consulta.



*1 Todos los datos técnicos son propiedades características que han sido constatadas bajo condiciones específicas de ensayo. Bajo condiciones de uso diferentes como cargas admisibles, temperatura de uso y duración de almacenaje, resultan valores diferentes que pueden ser controlados a consulta. Todos los datos y la información especificada están sujetos a cambios sin aviso. Nuestro equipo de servicio está a su disposición para controlar nuestros productos en sus condiciones especiales de uso.

*2 Si tiene alguna pregunta sobre la composición exacta del material, nuestro equipo de servicio está a su disposición.

*3 **Carga estática:** resistencia a la presión con una superficie plana y una carga distribuida uniformemente a una temperatura ambiente de aprox. +20°C.

Carga dinámica: el transporte con una montacarga con una carga determinada y distribuida uniformemente, a una temperatura ambiente de aprox. +20°C.

En rack / estantería: con una carga distribuida uniformemente (material en saco) sobre los lados largos, apoyo de 2 puntos durante más de 100 horas a una temperatura ambiente de aprox. +20°C.