







CR<sub>3</sub> 1200 X 1000 mm





## Pal grip Art.-Nr.: 83335202

Données techniques			
Dimensions LxLxH(mm)	1200 X 1000 X 160		
Poids (kg)	20.0 kg		
Matériau	PEHD		
Charges admissibles (kg)	Statique 5000 kg	Dynamique 1250	Sur Rack 1000
Caractéristiques		En option	
Couleur: noir/bleu clair		Transpondeur (RFID)	

Semelles : 3, non soudées

Rebords: 5 mm

Antiglisse : oui, 5 Bandes antidérapantes Palgrip® sur le plancher supérieur Résistance à la température : -30 °C à +40 °C, brièvement jusqu'à +90 °C

Profilés de renfort Variantes de rebords

## Quantités approximatives par containers

	Conteneurs
--	------------

Container 20': 141 Container 40': 300 Container 40' High Cube: 340 45' high cube container: 416

Camion

Méga semi: 468

Jumbo: 504-540

## Marquage

Marquage à chaud: texte, logo ou numérotation sur demande et selon quantité. Positionnement: Sur Rendez-vous.









- 1 Toutes les données techniques comprennent des caractéristiques qui ont été testées dans des conditions spécifiques. Des données variables peuvent résulter de conditions d'utilisation différentes telles que la méthode de chargement, la température ou encore la durée de stockage. Toutes les données et informations spécifiées sont sujettes à modification sans préavis. L'équipe de notre Bureau d'Etudes se tient à votre entière disposition pour étudier vos besoins spécifiques.
- \*2 Si vous avez des questions sur la composition exacte du matériau, no tre équipe se tient à vo tre entière disposition
- Charge statique: résistance à la compression sur une surface plane, avec une charge uniformément répartie et à une température ambiante d'environ +20°.
  Charge dynamique: sur les fourches avec une charge déterminée et uniformément répartie, à une température ambiante d'environ +20°.
  Sur racke avec une charge (sacs) uniformément répartie, les grands côtés reposants ur supports pendant plus de 200 heures et à une température ambiante d'environ +20°.