


Bac universel / Bac à sel

400 l



Art.-Nr.: 81015850

Données techniques

Dimensions Extérieures L x L x H (mm) 945 x 725 x 830 / avec couvercle 930 mm

Poids (kg) 21.0

Volume (l) 400 l

Matériau PEHD

Charges admissibles (kg)  **Charge Utile**
400 kg

 **Surcharge**
645 kg

Hauteur d'empilage (mm)  **Emboîté**
198 mm

 **Empilé**
660 mm

Caractéristiques

Couleur: gris basalte
4 pieds, barres galvanisées
Emboîtable, gerbable sur couvercle
Résiste à des températures comprises entre -30 °C à +40 °C, brièvement jusqu'à +90 °C
Convient pour les chariots élévateurs
Bord en surplomb du couvercle pour empêcher l'entrée de l'eau
Système de fermeture (Cadenas en plus de dispositif de verrouillage possible)

En option

-

Quantités approximatives par containers

Sur demande

Marquage

Marquage à chaud : texte, logo ou numérotation sur demande et selon quantité. Positionnement : Sur Rendez-vous.



*1 Toutes les données techniques comprennent des caractéristiques qui ont été testées dans des conditions spécifiques. Des données variables peuvent résulter de conditions d'utilisation différentes telles que la méthode de chargement, la température ou encore la durée de stockage. Toutes les données et informations spécifiées sont sujettes à modification sans préavis. L'équipe de notre Bureau d'Etudes se tient à votre entière disposition pour étudier vos besoins spécifiques.

*2 Si vous avez des questions sur la composition exacte du matériau, notre équipe se tient à votre entière disposition.

*3 **Charge d'empilage**: Avec une hauteur d'empilage maximale de 6 caisses (empilage 5 sur 1) et une charge uniformément répartie à une température ambiante d'environ 20°C.
Charge dynamique: sur les fourches avec une charge déterminée et uniformément répartie, à une température ambiante d'environ +20°.