







TC₃





Art.-Nr.: 87035899

Pal^{grip}

Données techniques			
Dimensions LxLxH (mm)	1200 X 1000 X 160		
Poids (kg)	23.0 kg		
Volume (I)	0		
Matériau	PEHD		
Charges admissibles (kg)	Statique 7500 kg	Dynamique 1500	Sur Rack 1250

Caractéristiques

Couleur: gris clair

Semelles: 3, non soudées

Antiglisse : oui, L'anti-dérapant Palgrip® sur le plateau donne de la sécurité supplémentaire.

Résistance à la température : -30 °C à +40 °C, brièvement jusqu'à +90 °C

Quantités approximatives par containers

Camion Méga semi: 468

Container 20': **141** Container 40' High Cube: **340** Container 40': **300** 45' high cube container: **416**

En optionProfilés de renfort

Jumbo: **504-540**

Marquage

 $Marquage\ \grave{a}\ chaud: texte, logo\ ou\ num\'erotation\ sur\ demande\ et\ selon\ quantit\'e.\ Positionnement: Sur\ Rendez-vous.$









- *1 Toutes les données techniques comprennent des caractéristiques qui ont été testées dans des conditions spécifiques. Des données variables peuvent résulter de conditions d'utilisation différentes telles que la méthode de chargement, la température ou encore la durée de stockage. Toutes les données et informations spécifiées sont sujettes à modification sans préavis. L'équipe de notre Bureau d'Etudes se tient à votre entière disposition pour étudier vos besoins spécifiques.
- *2 Si vous avez des questions sur la composition exacte du matériau, no tre équipe se tient à votre entière disposition.
- *3 Charge statique: résistance à la compression sur une surface plane, avec une charge uniformément répartie et à une température ambiante d'environ + 20°.

 Charge dynamique: sur les fourches avec une charge déterminée et uniformément répartie, à une température ambiante d'environ + 20°.

 Sur rack: avec une charge (sacs) uniformément répartie, les grands côtés reposant sur 2 supports pendant plus de 100 heures et à une température ambiante d'environ + 20°.