





SB₃ 1200 x 1000 x 790 mm / 610 l





Art.-Nr.: 81940811

Données techniques			
Dimensions L x L x H (mm)	1200 X 1000 X 790		
Hauteur d'encastrement	o mm		
Poids (kg)	41.5		
Volume (I)	L		
Matériau	PEHD		
Charges admissibles (kg)	Charge d'empilage 5000 kg	Charge Utile 700 kg	Charge Dynamique 1200 kg

Caractéristiques

Couleur: gris clair Monobloc

Semelles: 3, non soudées

Gerbable

Résistance à la température : -30 °C à +40 °C, briève ment jus qu'à +90 °C

Résistant à la plupart des produits chimiques et détergents

Sans risque alimentaire. Conforme HACCP

Le conteneur s'appuie sur les normes DIN EN 13626 et DIN EN ISO 12048


En option

Trous de vidange Parois pleines 9 pieds

Quantités approximatives par containers			
Conteneurs	Container 20': 30 Container 40': –	Container 40' High Cube: 84 45' high cube container: 104	
Camion	Méga semi: 130	Jumbo: 140-150	

Marquage

Marquage à chaud : texte, logo ou numérotation sur demande et se lon quantité. Positionnement : Sur Rendez-vous.









- To utes les données techniques comprennent des caractéristiques qui ont été testées dans des conditions spécifiques. Des données variables peuvent résulter de conditions d'utilisation différentes telles que la mêthode de chargement, la température ou encore la durée de stockage. Toutes les données et informations spécifiées sont sujettes à modification sans préavis. L'équipe de notre Bureau d'Etudes se tient à votre entière disposition pour étudier vos besoins spécifiques.
- Si vous avez des questions sur la composition exacte du matériau, notre équipe se tient à votre entière disposition.
- Charge d'empilage : à une température ambiante d'environ 20°C. Charge dynamique : sur un chariot élévateur avec une charge uniformément répartie à une température ambiante d'environ 20°C.