







SB3 UN 50H

50H/X/.../F/CRAEMER BVT 40513/2160/600



Art.-Nr.: 81941998

Données techniques*1			
Dimensions Extérieures L x L x H (mm)	1200 x 1000 x 790 mm (avec couvercle: 1218 x 1018 x 834 mm)	Dimensions Intérieures L x L x H (mm)	1122 x 912 x 590 mm
Poids (kg)	51,5 kg	Volume (l)	610 l
Matériau*2	PE		
Charges admissibles (kg)	 Surcharge 1200kg	 Charge Utile 600kg	 Charge Dynamique



Caractéristiques	En option
Couleur: gris clair Monobloc Semelles: 3, non soudées Avec couvercle et 2 sangles de serrage Gerbable Résistance à la température: -30 °C à +40 °C, brièvement jusqu'à +90 °C Résistant à la plupart des produits chimiques et détergents Sans risque alimentaire. Conforme HACCP Le conteneur répond aux normes suivantes DIN EN 13626 et DIN EN ISO 12048 Le type de conception est conforme aux dispositions d'essai des réglementations internationales pour les emballages de transport de marchandises dangereuses (groupes d'emballage II et III)	Transpondeur (RFID)

Quantités approximatives par containers

Sur demande

Marquage

Marquage à chaud: texte, logo ou numérotation sur demande et selon quantité. Positionnement: Sur Rendez-vous.



*1 Toutes les données techniques comprennent des caractéristiques qui ont été testées dans des conditions spécifiques. Des données variables peuvent résulter de conditions d'utilisation différentes telles que la méthode de chargement, la température ou encore la durée de stockage. Toutes les données et informations spécifiées sont sujettes à modification sans préavis. L'équipe de notre Bureau d'Etudes se tient à votre entière disposition pour étudier vos besoins spécifiques.

*2 Si vous avez des questions sur la composition exacte du matériau, notre équipe se tient à votre entière disposition.