






TC1 Palgrip®

1200 x 800 mm



Art.-Nr.: 87065399

Palgrip

Technische Daten*1

Maße L x B x H (mm) 1200 x 800 x 160 mm

Gewicht (kg) 19,0 kg

Material*2 PE

Traglast (kg)*3



Statisch
7500 kg



Dynamisch
1250 kg



Im Hochregal
1000 kg

Ausführung

Farbe: hellblau / blau
Kufen: 3, unverschweißt

Antirutsch: Vollflächiges Palgrip®-Antirutschdeck
Temperaturbeständigkeit: -30 °C bis +40 °C, kurzzeitig bis +90 °C

Optionen

Deckel
Transponder (RFID)

Verlademengen (Stk./Richtwerte)



Container

Container 20': **192**
Container 40': **390**

Container 40' High Cube: **440**
Normaltrailer 45' Container High Cube: -




Sattelzug

MEGA-Trailer: **612**

Jumbo: **684**

Beschriftung

Heißprägung von Schriften, Logos und Nummerierungen stückzahlabhängig auf Anfrage. Position nach Absprache.



*1 Bei allen technischen Daten handelt es sich um charakteristische Eigenschaften, die unter bestimmten Prüfbedingungen festgestellt worden sind. Durch unterschiedliche Einsatzbedingungen wie Belastungsart, Umgebungstemperatur und Verweildauer ergeben sich abweichende Werte, die auf Anfrage geprüft werden können. Bei allen Daten und angegebenen Informationen sind Änderungen jederzeit vorbehalten. Unser Service-Team steht Ihnen gern zur Verfügung, die besonderen Anforderungen Ihres Einzelfalles zu prüfen.

*2 Bei Rückfragen zur exakten Materialzusammensetzung steht Ihnen unser Service-Team gern zur Verfügung.

*3 **Statische Last:** Druckfestigkeit bei planer Bodenauflage und gleichmäßig verteilter Last bei ca. 20 °C Raumtemperatur.
Dynamische Last: auf der Gabel bei ausgewählter, gleichmäßig verteilter Last bei ca. 20 °C Raumtemperatur.
Im Hochregal: bei gleichmäßig verteilter Last (Sackware) über die Längsseiten, Zweipunktauflage über 100 Std. bei ca. 20 °C Raumtemperatur.