





1200 x 800 mm






## Art.-Nr.: 83360231

Technische Daten*1			
Maße L x B x H (mm)	1200 x 800 x 150 mm		
Gewicht(kg)	14,5 kg		
Material*²	PE		
Traglast(kg)*3	Statisch 5000 kg	Dynamisch 1250 kg	Im Hochregal 1000 kg
Ausführung Optionen			
Farbe: schwarz Kufen: 3, unverschweißt Versteifungsprofile: 3 Außenkanten: 7 mm Temperaturbeständigkeit: -30 °C bis +40 °C, kurzzeitig bis +90 °C		Transponder (RFID) Versteifungsprofile Außenkantenvarianten Antirutsch Deckel	
Verlademengen (Stk./Richtwerte)			
Container	Container 20': <b>215</b> Container 40': <b>440</b>	Container 40' High Cube: <b>465</b> Normaltrailer 45' Container High Cube: -	
Sattelzug	MEGA-Trailer: <b>646</b>	Jumbo: 722	
Beschriftung			



 $Heißpr{\ddot{a}}gung\ von\ Schriften,\ Logos\ und\ Nummerierungen\ st{\ddot{u}}ckzahlabh{\ddot{a}}ngig\ auf\ Anfrage.\ Position\ nach\ Absprache.$ 









- Bei allen technischen Daten handelt es sich um charakteristische Eigenschaften, die unter bestimmten Prüfbedingungen festgestellt worden sind. Durch unterschiedliche Einsatzbedingungen wie Belastungsart, Umgebungstemperatur und Verweildauer ergeben sich abweichende Werte, die auf Anfrage geprüft werden können. Bei allen Daten und angegebenen Informationen sind Änderungen jederzeit vorbehalten. Unser Service-Team steht Ihnen gern zur Verfügung, die besonderen Anforderungen Ihres Einzelfalls zu prüfen.
- \*2 Bei Rückfragen zur exakten Materialzusammensetzung steht Ihnen unser Service-Team gern zur Verfügung.
- Statische Last: Druckfestigkeit bei planer Bodenauflage und gleichmäßigverteilter Last bei ca. 20°C Raumtemperatur.

  Dynamische Last auf der Gabei bei ausgewählter, gleichmäßig verteilter Last bei ca. 20°C Raumtemperatur.

  Im Hochregal bei gleichmäßig verteilter Last (Sackware) über die Längsseiten, Zweipunktauflage über 100 Std. bei ca. 20°C Raumtemperatur.