# SB3

1200 x 1000 x 790 mm / 610 l




Art.-Nr.: 81941811

## Technische Daten*1

| | | | |
|---|---|---|---|
| Außenmaß L x B x H (mm) | 1200 x 1000 x 790 | Innenmaß L x B x H (mm) | 1122 x 912 x 620 |
| Gewicht (kg) | 43,5 kg | Nennvolumen (l) | 610 l |
| Material*2 | PE | | |
| Traglast (kg)*3 | **Stapellast** 5000kg | **Nutzlast** 700kg | **Dynamische Last** 1200kg |

## Ausführung

Farbe: hellgrau
Einstückig gespritzt
Kufen: 3, unverschweißt
Stapelfähig
Temperaturbeständigkeit: -30 °C bis +40 °C, kurzzeitig bis +90 °C
Resistent gegen die meisten Chemikalien und Reinigungsmittel
Lebensmittelgeeignet. HACCP Konform
Behälter ist angelehnt an DIN EN 13626 und DIN EN ISO 12048

## Optionen

Ablauföffnung
Perforierte Wände / Boden
9 Füße
Deckel

## Verlademengen (Stk./Richtwerte)

| | | |
|---|---|---|
| **Container** | Container 20': **30**<br>Container 40': **-** | Container 40' High Cube: **84**<br>Normaltrailer 45' Container High Cube: **104** |
| **Sattelzug** | MEGA-Trailer: **130** | Jumbo: **140-150** |

## Beschriftung

Heißprägung von Schriften, Logos und Nummerierungen stückzahlabhängig auf Anfrage. Position nach Absprache.



*1 Bei allen technischen Daten handelt es sich um charakteristische Eigenschaften, die unter bestimmten Prüfbedingungen festgestellt worden sind. Durch unterschiedliche Einsatzbedingungen wie Belastungsart, Umgebungstemperatur und Verweildauer ergeben sich abweichende Werte, die auf Anfrage geprüft werden können. Bei allen Daten und angegebenen Informationen sind Änderungen jederzeit vorbehalten. Unser Service-Team steht Ihnen gern zur Verfügung, die besonderen Anforderungen Ihres Einzelfalls zu prüfen.

*2 Bei Rückfragen zur exakten Materialzusammensetzung steht Ihnen unser Service-Team gern zur Verfügung.

*3 Stapellast: Bei ca. 20 °C Raumtemperatur.
Dynamische Last auf der Gabel bei ausgewählter, gleichmäßig verteilter Last bei ca. 20 °C Raumtemperatur.

SB3, 81941811, 01/2022, Nr.1

Craemer GmbH | Brocker Straße 1 | 33442 Herzebrock-Clarholz | Deutschland
Tel. +49 5245 43-0 | info@craemer.com | www.craemer.com