


CB1 UN 4H2

4H2/Y4B8/S/./D/BAM 15814-CR



Art.-Nr.: 83381809

Technische Daten*1

Außenmaß L x B x H (mm)	1200 x 800 x 740 mm (mit Deckel: 1236 x 836 x 765 mm)	Innenmaß L x B x H (mm)	1115 x 715 x 595 mm
Gewicht (kg)	39,8 kg	Nennvolumen (l)	470 l
Material*2	PE		
Traglast (kg)*3	 Stapellast 5000kg	 Nutzlast 700kg	 Dynamische Last 1200kg

Ausführung Optionen

Farbe: basaltgrau
 Einstückig gespritzt
 Kufen: 3, unverschweißt
 Mit Deckel und 2 Spanngurten
 Stapelfähig
 Temperaturbeständigkeit: -30 °C bis +40 °C, kurzzeitig bis +90 °C
 Resistent gegen die meisten Chemikalien und Reinigungsmittel
 Lebensmittelgeeignet. HACCP Konform
 Behälter ist angelehnt an DIN EN 13626 und DIN EN ISO 12048
 Die Bauart erfüllt die Prüfanforderungen für Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter der Verpackungsgruppen II oder III

Transponder (RFID)

Verlademengen (Stk./Richtwerte)

 Container	Container 20': 31 Container 40': -	Container 40' High Cube: 72 Normaltrailer 45' Container High Cube: -
 Sattelzug	MEGA-Trailer: 95	Jumbo: 110

Beschriftung

Heißprägung von Schriften, Logos und Nummerierungen stückzahlabhängig auf Anfrage. Position nach Absprache.



*1 Bei allen technischen Daten handelt es sich um charakteristische Eigenschaften, die unter bestimmten Prüfbedingungen festgestellt worden sind. Durch unterschiedliche Einsatzbedingungen wie Belastungsart, Umgebungstemperatur und Verweildauer ergeben sich abweichende Werte, die auf Anfrage geprüft werden können. Bei allen Daten und angegebenen Informationen sind Änderungen jederzeit vorbehalten. Unser Service-Team steht Ihnen gern zur Verfügung, die besonderen Anforderungen Ihres Einzelfalls zu prüfen.
 *2 Bei Rückfragen zur exakten Materialzusammensetzung steht Ihnen unser Service-Team gern zur Verfügung.
 *3 Stapellast: Bei einer maximalen Stapelhöhe von 6 Boxen (5 auf 1 Stapel) und gleichmäßig verteilter Last bei ca. 20 °C Raumtemperatur.