






Art.-Nr.: 83525861

E3

1200 x 1000 mm



Technische Daten*¹

Maße L x B x H (mm) 1200 x 1000 x 160 mm

Gewicht (kg) 23,5 kg

Material*² PE

Traglast (kg)*³



Statisch

7500 kg



Dynamisch

1500 kg



Im Hochregal

1400 kg

Ausführung

Optionen

Farbe: basaltgrau

Kufen: 3, unverschweißt

Versteifungsprofile: 6

Außenkanten: 5 mm

Temperaturbeständigkeit: -30 °C bis +40 °C, kurzzeitig bis +90 °C

Außenkantenvarianten

Transponder (RFID)

Deckel

Palgrip®-Antirutschclips auf der Deckunterseite

Verlademengen (Stk./Richtwerte)



Container 20': **140** Container 40' High Cube: **340**

Container 40': **300** Normaltrailer 45' Container High Cube: -

Container





MEGA-Trailer: **468** Jumbo: **504 - 540**

Sattelzug

Beschriftung

Heißprägung von Schriften, Logos und Nummerierungen stückzahlabhängig auf Anfrage. Position nach Absprache.



Bei allen technischen Daten handelt es sich um charakteristische Eigenschaften, die unter bestimmten Prüfbedingungen festgestellt worden sind. Durch unterschiedliche Einsatzbedingungen wie Belastungsart, Umgebungstemperatur und

*¹ Verweildauer ergeben sich abweichende Werte, die auf Anfrage geprüft werden können. Bei allen Daten und angegebenen Informationen sind Änderungen jederzeit vorbehalten. Unser Service-Team steht Ihnen gern zur Verfügung, die besonderen Anforderungen Ihres Einzelfalls zu prüfen.

*² Bei Rückfragen zur exakten Materialzusammensetzung steht Ihnen unser Service-Team gern zur Verfügung.

Statische Last: Druckfestigkeit bei planer Bodenauflage und gleichmäßig verteilter Last bei ca. 20 °C Raumtemperatur.

*³ **Dynamische Last** auf der Gabel bei ausgewählter, gleichmäßig verteilter Last bei ca. 20 °C Raumtemperatur.

Im Hochregal bei gleichmäßig verteilter Last (Sackware) über die Längsseiten, Zweipunktauflage über 100 Std. bei ca. 20 °C Raumtemperatur.

E3 / E3-5, 83525861, 09/2024, Nr.1