




SB 2988I UN 50H

50H/Y/++--/NL/2139-250602/2630/1383



Art.-Nr.: 81941996

Technische Daten*1			
Außenmaß L x B x H (mm)	2950 x 1850 x 790 mm (mit Deckel: 2965 x 1863 x 862 mm)	Innenmaß L x B x H (mm)	2870 x 1770 x 590 mm
Gewicht(kg)	177,0 kg	Nennvolumen (I)	2988
Material* ²	PE		
Traglast(kg)	Stapellast 1383kg	Nutzlast 1383kg	→ kg Dynamische Last

Ausführung Optionen

Farbe: hellgrau Transponder(RFID)

Kufen: 5, unverschweißt

Stapelfähig

Temperaturbeständigkeit: -30 °C bis +40 °C, kurzzeitig bis +90 °C

Resistent gegen die meisten Chemikalien und Reinigungsmittel

Lebensmittelgeeignet. HACCP Konform

Behälter ist angelehnt an DIN EN 13626 und DIN EN ISO 12048

Die Bauart erfüllt die Prüfanforderungen für Verpackungen zur Beförderung gefährlicher


 $G\"{u}terder Verpackungsgruppen II oder III$

Verlademengen (Stk./Richtwerte)

verrauemengen (Str., Nichtwerte)				
Container	Container 20': - Container 40': -	Container 40' High Cube: - Normaltrailer 45' Container High Cube: 8		
Sattelzug	MEGA-Trailer: 8	Jumbo: 8		

Beschriftung

Heißprägung von Schriften, Logos und Nummerierungen stückzahlabhängig auf Anfrage. Position nach Absprache.









^{*} Bei allen technischen Daten handelt es sich um charakteristische Eigenschaften, die unter bestimmten Prüfbedingungen festgestellt worden sind. Durch unterschiedliche Einsatzbedingungen wie Belastungsart, Umgebungstemperatur und Verweildauer ergeben sich abweichende Werte, die auf Anfrage geprüft werden können. Bei allen Daten und angegebenen Informationen sind Änderungen jederzeit vorbehalten. Unser Service-Team steht Ihnen gern zur Verfügung, die besonderen Anforderungen Ihres Einzelfalls zu prüfen.

^{*2} Bei Rückfragen zur exakten Materialzusammensetzung steht Ihnen unser Service-Team gern zur Verfügung