




SB3 UN 50H

50H/X/.../F/CRAEMER BVT 40513/2160/600



Art.-Nr.: 81941998

Technische Daten*¹

Außenmaß L x B x H (mm)	1200 x 1000 x 790 mm (mit Deckel: 1218 x 1018 x 834 mm)	Innenmaß L x B x H (mm)	1122 x 912 x 590 mm
Gewicht(kg)	51,5 kg	Nennvolumen (l)	610 l
Material* ²	PE		
Traglast(kg)	 Auflast 1200kg	 Nutzlast 600kg	 Dynamische Last

Ausführung

Farbe: hellgrau
Einstückig gespritzt
Kufen: 3, unverschweißt
Stapelfähig
Temperaturbeständigkeit: -30 °C bis +40 °C, kurzzeitig bis +90 °C
Resistent gegen die meisten Chemikalien und Reinigungsmittel
Lebensmittelgeeignet. HACCP Konform
Behälter ist angelehnt an DIN EN 13626 und DIN EN ISO 12048
Die Bauart erfüllt die Prüfanforderungen für Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter der Verpackungsgruppen II oder III

Optionen

Transponder(RFID)

Verlademengen (Stk./Richtwerte)

Auf Anfrage

Beschriftung

Heißprägung von Schriften, Logos und Nummerierungen stückzahlabhängig auf Anfrage. Position nach Absprache.



*¹ Bei allen technischen Daten handelt es sich um charakteristische Eigenschaften, die unter bestimmten Prüfbedingungen festgestellt worden sind. Durch unterschiedliche Einsatzbedingungen wie Belastungsart, Umgebungstemperatur und Verweildauer ergeben sich abweichende Werte, die auf Anfrage geprüft werden können. Bei allen Daten und angegebenen Informationen sind Änderungen jederzeit vorbehalten. Unser Service-Team steht Ihnen gern zur Verfügung, die besonderen Anforderungen Ihres Einzelfalls zu prüfen.

*² Bei Rückfragen zur exakten Materialzusammensetzung steht Ihnen unser Service-Team gern zur Verfügung.