D2

800 x 600 mm





Art.-Nr.: 83512201

Datos Técnicos*1			
Dimensiones L x An x Al (mm)	800 x 600 x 160 mm		
Peso (kg)	8,5 kg		
Material*2	PP		
Carga (kg)*3	**Estática** 2000 kg	**Dinámica** 500 kg	**En rack / estantería**

Características	Opcional
Color: negro Travesaños / patines: 3, sin soldar Rebordes: 7 mm Resistencia a la temperatura: -18 °C y +40 °C, brevemente soporta hasta +90 °C	Variantes de rebordes Antideslizante Tapa

Cantidades de carga (Unid./val. indicativos)		
Contenedores	Contenedor 20': **384** Contenedor 40': **780**	Contenedor 40' High Cube: **880** Contenedor 45' High Cube: **-**
Camión	MEGA Semi: **1224**	Jumbo: **1368**

Marcado
Impresión de textos, logotipos y numeraciones a consulta según cantidades. Posición a consulta.





*1 Todos los datos técnicos son propiedades características que han sido constatadas bajo condiciones específicas de ensayo. Bajo condiciones de uso diferentes como cargas admisibles, temperatura de uso y duración de almacenaje, resultan valores diferentes que pueden ser controlados a consulta. Todos los datos y la información especificada están sujetos a cambios sin aviso. Nuestro equipo de servicio está a su disposición para controlar nuestros productos en sus condiciones especiales de uso.

*2 Si tiene alguna pregunta sobre la composición exacta del material, nuestro equipo de servicio está a su disposición.

*3 **Carga estática:** resistencia a la presión con una superficie plana y una carga distribuida uniformemente a una temperatura ambiente de aprox.+20°C.
Carga dinámica: el transporte con una montacarga con una carga determinada y distribuida uniformemente, a una temperatura ambiente de aprox. +20°C.
En rack / estanteríacon una carga distribuida uniformemente (material en saco) sobre los lados largos, apoyo de 2 puntos durante más de 100 horas a una temperatura ambiente de aprox.+20°C.

D2, 83512201, 02/2021, Nr.5

Craemer GmbH | Brocker Strasse 1 | 33442 Herzebrock-Clarholz | Alemania
Fon: +49 5245 43-0 | Ventas de exportación: +49 160 3705887
info@craemer.com | www.craemer.com