

Art.-Nr.: 83335850



Datos Técnicos*1

Dimensiones L x An x Al (mm) 1200 X 1000 X 160 mm

Peso (kg) 23.5 kg

Material*2 PE

Carga (kg)*3  **Estática**
7500 kg

 **Dinámica**
1500 kg

 **En rack / estantería**
1400 kg

Características

Color: gris oscuro / azul
Travesaños / patines: 3, sin soldar
Perfiles de refuerzo: 5
Antideslizante: Banda antideslizante Palgrip® en la cubierta superior
Resistencia a la temperatura: -30 °C y +40 °C, brevemente soporta hasta +90 °C

Opcional

Variantes de rebordes
Transponder (RFID)
Perfiles de refuerzo
Tapa

Cantidades de carga (Unid./val. indicativos)

 **Contenedores**
Contenedor 20': **141**
Contenedor 40': **300**



Contenedor 40' High Cube: **340**
Contenedor 45' High Cube: **-**

 **Camión**
MEGA Semi: **468**

Jumbo: **504-540**

Marcado

Impresión de textos, logotipos y numeraciones a consulta según cantidades. Posición a consulta.



*1 Todos los datos técnicos son propiedades características que han sido constatadas bajo condiciones específicas de ensayo. Bajo condiciones de uso diferentes como cargas admisibles, temperatura de uso y duración de almacenaje, resultan valores diferentes que pueden ser controlados a consulta. Todos los datos y la información especificada están sujetos a cambios sin aviso. Nuestro equipo de servicio está a su disposición para controlar nuestros productos en sus condiciones especiales de uso.

*2 Si tiene alguna pregunta sobre la composición exacta del material, nuestro equipo de servicio está a su disposición.

*3 **Carga estática:** resistencia a la presión con una superficie plana y una carga distribuida uniformemente a una temperatura ambiente de aprox. +20°C.
Carga dinámica: el transporte con una montacarga con una carga determinada y distribuida uniformemente, a una temperatura ambiente de aprox. +20°C.
En rack / estantería: con una carga distribuida uniformemente (material en saco) sobre los lados largos, apoyo de 2 puntos durante más de 100 horas a una temperatura ambiente de aprox. +20°C.