CS1 ESD

1200 x 800 mm





Art.-Nr.: 83192208

Datos Técnicos			
Dimensiones L x An x Al (mm)	1200 x 800 x 146		
Peso (kg)	12.5 kg		
Contenido (ltr)	l		
Material	PEAD, ESD		
Carga (kg)	**Estática** 5000 kg	**Dinámica** 1000	**En rack / estantería** 400

Características	Opcional
Color: negro Travesaños / patines: 3, sin soldar Rebordes: 22 mm exterior Resistencia a la temperatura: -30 °C y +40 °C, brevemente soporta hasta +90 °C Palets de plástico ESD Resistencia superficial de ≥ 1 x 10 E4 Ohm a < 1 x 10 E11 Ohm	Variantes de rebordes Travesaños soldados Transponder (RFID)

Cantidades de carga (Unid./val. indicativos)		
Contenedores	Contenedor 20': **215** Contenedor 40': **440**	Contenedor 40' High Cube: **465** Contenedor 45' High Cube: **528**
Camión	MEGA Semi: **627**	Jumbo: **722**

Marcado

Impresión de textos, logotipos y numeraciones a consulta según cantidades. Posición a consulta.



*1 Todos los datos técnicos son propiedades características que han sido constatadas bajo condiciones específicas de ensayo. Bajo condiciones de uso diferentes como cargas admisibles, temperatura de uso y duración de almacenaje, resultan valores diferentes que pueden ser controlados a consulta. Todos los datos y la información especificada están sujetos a cambios sin aviso. Nuestro equipo de servicio está a su disposición para controlar nuestros productos en sus condiciones especiales de uso.

*2 Si tiene alguna pregunta sobre la composición exacta del material, nuestro equipo de servicio está a su disposición.

*3 **Carga estática:** resistencia a la presión con una superficie plana y una carga distribuida uniformemente a una temperatura ambiente de aprox. +20° C.
Carga dinámica: el transporte con una montacarga con una carga determinada y distribuida uniformemente, a una temperatura ambiente de aprox. +20° C.
En rack / estanteríacon una carga distribuida uniformemente (material en saco) sobre los lados largos, apoyo de 2 puntos durante más de 100 horas a una temperatura ambiente de aprox. +20° C.

CS1, 83192208, 02/2023, Nr.1

Craemer GmbH | Brocker Strasse 1 | 33442 Herzebrock-Clarholz | Alemania
Fon: +49 5245 43-0 | Ventas de exportación: +49 160 3705887
info@craemer.com | www.craemer.com