




CB1 UN 4H2

4H2/Y438/S/../D/BAM 15814-CR



Art.-Nr.: 83381519

Datos Técnicos*¹

Dimension Exterior L x An x Al (mm)	1200 x 800 x 740 mm (con tapa: 1236 x 836 x 765 mm)	Dimensiones Interiores L x An x Al (mm)	1115 x 715 x 595 mm
Peso (kg)	39,8 kg	Contenido (litr)	470 l
Material* ²	PE		
Carga (kg)	Carga de apilamiento 1406kg	Carga en carga útil 437,5kg	Carga dinámica

Características

Color: verde
Moldeada de una sola pieza
Travesaños: 3, sin soldar
Con tapa y 2 correas de tensión
Apilable
Resistencia a la temperatura: -30 °C y +40 °C, brevemente soporta hasta +90 °C
Resistentes contra la mayor parte de agentes químicos y detergentes
Calidad alimentaria / Conforme a HACCP
El contenedor se corresponde con los estándares DIN EN 13626 y DIN EN ISO 12048
El tipo de diseño cumple con los requisitos de prueba de las regulaciones internacionales para embalajes del transporte de mercancías peligrosas (grupos de embalaje II y III)

Opcional

Transponder(RFID)

Cantidades de carga (Unid./val. indicativos)

Contenedores	Contenedor 20': 31 Contenedor 40': -	Contenedor 40' High Cube: 72 Contenedor 45' High Cube: -
Camión	MEGA Semi: 95	Jumbo: 110

Marcado

Impresión de textos, logotipos y numeraciones a consulta según cantidades. Posición a consulta.



*¹ Todos los datos técnicos son propiedades características que han sido constatadas bajo condiciones específicas de ensayo. Bajo condiciones de uso diferentes como cargas admisibles, temperatura de uso y duración de almacenaje, resultan valores diferentes que pueden ser controlados a consulta. Todos los datos y la información específica están sujetos a cambios sin aviso. Nuestro equipo de servicio está a su disposición para controlar nuestros productos en sus condiciones especiales de uso.

*² Si tiene alguna pregunta sobre la composición exacta del material, nuestro equipo de servicio está a su disposición.