




# SB 2988I UN 50H

50H/Y/++--/NL/2139-250602/2630/1383



#### Art.-Nr.: 81941996

Datos Técnicos*1			
Dimension Exterior L x An x Al (mm)	2950 x 1850 x 790 mm (con tapa: 2965 x 1863 x 862 mm)	Dimensiones Interiores L x An x Al (mm)	2870 x 1770 x 590 mm
Peso (kg)	177,0 kg	Contenido (ltr)	2988
Material* <sup>2</sup>	PE		
Carga (kg)	Carga de apilamiento 1383kg	Carga en carga útil 1383kg	→ kg Carga dinámica

#### Características Opcional

Color: gris claro Transponder(RFID)

Travesaños: 5, sin soldar

Apilable

Resistencia a la temperatura: -30 °C y +40 °C, brevemente soporta hasta +90 °C

Resistentes contra la mayor parte de agentes químicos y detergentes

Calidad alimentaria / Conforme a HACCP

El contenedor se corresponde con los estándares DIN EN 13626 y DIN EN ISO 12048


El tipo de diseño cumple con los requisitos de prueba de las regulaciones internacionales para embalajes del transporte de mercancías peligrosas (grupos de embalaje II y III)

## Cantidades de carga (Unid./val. indicativos)

Camión MEGA Semi: 8 Jumbo: 8

### Marcado

Impresión de textos, logotipos y numeraciones a consulta según cantidades. Posición a consulta.









<sup>\*1</sup> Todos los datos técnicos son propiedades características que han sido constatadas bajo condiciones específicas de ensayo. Bajo condiciones de uso diferentes como cargas admisibles, temperatura de uso y duración de almacenaje, resultan valores diferentes que pueden ser controlados a consulta. Todos los datos y la información específicada están sujetos a cambios sin aviso. Nuestro equipo de servicio está a su disposición para controlar nuestros productos en sus condiciones especíales de uso.

<sup>\*2</sup> Si tiene alguna pregunta sobre la composición exacta del material, nuestro equipo de servicio está a su disposición.