





SB3 UN 11H2

11H2/X/.../F/CRAEMER BVT 40513/2160/600



Transponder (RFID)



Art.-Nr.: 81941999

Datos Técnicos*1			
Dimension Exterior L x An x Al (mm)	1200 x 1000 x 790 mm (con tapa: 1218 x 1018 x 834 mm)	Dimensiones Interiores L x An x Al (mm)	1122 X 912 X 590 mm
Peso (kg)	51,5 kg	Contenido (ltr)	610
Material* ²	PE		
Carga (kg)	Carga de apilamiento 1200kg	Carga en carga útil 600kg	→ kg Carga dinámica

Características Opcional

Color: gris claro

Moldeada de una sola pieza Travesaños: 3, sin soldar Con tapa y 2 correas de tensión

Apilable

Resistencia a la temperatura: -30°C y +40°C, brevemente soporta hasta +90°C Resistentes contra la mayor parte de agentes químicos y detergentes

Calidad alimentaria / Conforme a HACCP

El contenedor se corresponde con los estándares DIN EN 13626 y DIN EN ISO 12048


El tipo de diseño cumple con los requisitos de prueba de las regulaciones internacionales para embalajes del transporte de mercancías peligrosas (grupos de embalaje II y III)

Cantidades de carga (Unid./val. indicativos)

Porencargo

Marcado

Impresión de textos, logotipos y numeraciones a consulta según cantidades. Posición a consulta.









- *1 Todos los datos técnicos son propiedades características que han sido constatadas bajo condiciones específicas de ensayo. Bajo condiciones de uso diferentes como cargas admisibles, temperatura de uso y duración de almacenaje, resultan valores diferentes que pueden ser controlados a consulta. Todos los datos y la información específicada están sujetos a cambios sin aviso. Nuestro equipo de servicio está a su disposición para controlar nuestros productos en sus condiciones especiales de uso.
- *2 Si tiene alguna pregunta sobre la composición exacta del material, nuestro equipo de servicio está a su disposición.