




H1

1200 x 800 mm



Art.-Nr.: 83102216

Données techniques*¹				
Dimensions L x L x H (mm)	1200 x 800 x 160 mm			
Poids (kg)	16,5 kg			
Matériau*²	PE			
Charges admissibles (kg)*3	Statique 5000 kg	Dynamique 1000 kg	Sur Rack 600 kg	
Caractéristiques		Enoption	En option	
Couleur: noir Semelles: 3, non soudées Rebords: 7 mm Résistance à la température: -30°C à +40°C, brièvement jusqu'à +90°C		Variantes de rebords Semelles antidérapantes Palgrip [®] Couvercle Transpondeur (RFID)		
Quantités approximatives par containers				
Conteneurs	Container 20': 192 Container 40': 390	Container 40' High Cube: 440 45' high cube container: -		
Camion	Méga semi: 594	Jumbo: 684		
Marquage				
Marquage à chaud : texte, logo ou numérotation sur demande et selon quantité. Positionnement : Sur Rendez-vous.				









- 1 Toutes les données techniques comprennent des caractéristiques qui ont été testées dans des conditions spécifiques. Des données variables peuvent résulter de conditions d'utilisation différentes telles que la méthode de chargement, la température ou encore la durée de stockage. Toutes les données et informations spécifiées sont sujettes à modification sans préavis. L'équipe de notre Bureau d'Etudes se tient à votre entière disposition pour étudier vos besoins spécifiques.
- *2 Si vous avez des questions sur la composition exacte du matériau, no tre équipe se tient à votre entière disposition.
- *3 Charge statique : résistance à la compression sur une surface plane, avec une charge uniformément répartie et à une température ambiante d'environ +20°.

 Charge dynamique : sur les fourches avec une charge déterminée et uniformément répartie, à une température ambiante d'environ +20°.

 Sur rack : avec une charge (bac E2/bacs à poissons) uniformément répartie, les grands côtés reposant sur 2 supports pendant plus de 200 heures et à une température ambiante d'environ +20°.