







Ceinture Pliante CC1

1220 x 815 mm





Art.-Nr.: 82550801

Données techniques			
Dimensions Extérieures L x L x H (mm)	1220 x 815 x 300 mm	Dimensions Intérieures L x L x H (mm)	1160 x 750 x 300 mm
Volume (I)	260 l		
Poids (kg)	7,8 kg		
Matériau*²	PE		
Hauteur de pliage (mm)	75 mm		
Charge d'empilage (kg)	500kg		

Caractéristiques En option Couleur: gris clair Variantes de rebords

Couleur: gris clair Rebords: 10 mm

Résistance à la température : -30 °C à +40 °C, brièvement jusqu'à +90 °C

Quantités approximatives par containers

Valeur indicative : 14 unités par palette

Marquage

 $Marquage\ \grave{a}\ chaud: texte, logo\ ou\ num\'erotation\ sur\ demande\ et\ selon\ quantit\'e.\ Positionnement: Sur\ Rendez-vous.$







Transpondeur (RFID)



- Toutes les données techniques comprennent des caractéristiques qui ont été testées dans des conditions spécifiques. Des données variables peuvent résulter de conditions d'utilisation différentes telles que la méthode de chargement, la température ou encore la durée de stockage. Toutes les données et informations spécifiées sont sujettes à modification sans préavis. L'équipe de notre Bureau d'Etudes se tient à votre entière disposition pour étudier vos besoins spécifiques.
- *2 Si vous avez des questions sur la composition exacte du matériau, no tre équipe se tient à votre entière disposition.
- *3 Charge d'empilage : avec une hauteur d'empilage maximale de 3 cadres et une charge uniformément répartie à une température ambiante d'environ 20 °C.