






SB3 perforée

1200 x 1000 x 790 mm / 610 l



Art.-Nr.: 81940811

Données techniques*1

Dimensions Extérieures L x L x H (mm)	1200 x 1000 x 790	Dimensions Intérieures L x L x H (mm)	1122 x 912 x 620
Poids (kg)	41.5 kg	Volume (l)	610 l
Matériau*2	PE		
Charges admissibles (kg)*3	 Surcharge 5000kg	 Charge Utile 700kg	 Charge Dynamique 1200kg



Caractéristiques

Couleur: gris clair
 Monobloc
 Semelles: 3, non soudées
 Gerbable
 Résistance à la température: -30°C à +40°C, brièvement jusqu'à +90°C
 Résistant à la plupart des produits chimiques et détergents
 Sans risque alimentaire. Conforme HACCP
 Le conteneur s'appuie sur les normes DIN EN 13626 et DIN EN ISO 12048

En option



Trous de vidange
 Parois pleines
 9 pieds
 Couvercle

Quantités approximatives par containers

 Conteneurs	Conteneur 20': 30 Conteneur 40': -	Conteneur 40' High Cube: 84 45' high cube container: -
	 Camion	Méga semi: 130

Marquage

Marquage à chaud: texte, logo ou numérotation sur demande et selon quantité. Positionnement: Sur Rendez-vous.



*1 Toutes les données techniques comprennent des caractéristiques qui ont été testées dans des conditions spécifiques. Des données variables peuvent résulter de conditions d'utilisation différentes telles que la méthode de chargement, la température ou encore la durée de stockage. Toutes les données et informations spécifiées sont sujettes à modification sans préavis. L'équipe de notre Bureau d'Etudes se tient à votre entière disposition pour étudier vos besoins spécifiques.

*2 Si vous avez des questions sur la composition exacte du matériau, notre équipe se tient à votre entière disposition.

*3 Surcharge: à une température ambiante d'environ 20°C.
 Charge dynamique: sur un chariot élévateur avec une charge uniformément répartie à une température ambiante d'environ 20°C.