





SB3 perforée





Art.-Nr.: 81940891

Données techniques*1			
Dimensions Extérieures L x L x H (mm)	1200 X 1000 X 790	Dimensions Intérieures L x L x H (mm)	1122 X 912 X 620
Poids (kg)	38,5 kg	Volume (I)	610 l
Matériau* ²	PE		
Charges admissibles (kg)*3	Charge d'empilage	Charge Utile 700kg	Charge Dynamique

Caractéristiques

Couleur: gris clair Monobloc Semelles: 9 pieds

Gerbable

Résistance à la température : -30 °C à +40 °C, brièvement jusqu'à +90 °C

Résistant à la plupart des produits chimiques et détergents

Sans risque alimentaire. Conforme HACCP

Le conteneur s'appuie sur les normes DIN EN 13626 et DIN EN ISO 12048

En option

Trous de vidange Parois pleines 3 Semelles Couvercle

Quantités approximatives par containers

Conteneurs	Container 20': 30 Container 40': -	Container 40' High Cube: 84 45' high cube container: -
Camion	Méga semi: 130	lumbo: 140-150



Méga semi: 130

Jumbo: 140-150

Marquage

Marquage à chaud : texte, logo ou numérotation sur demande et selon quantité. Positionnement : Sur Rendez-vous.









- Toutes les données techniques comprennent des caractéristiques qui ont été testées dans des conditions spécifiques. Des données variables peuvent résulter de conditions d'utilisation différentes telles que la méthode de chargement, la température ou encore la durée de stockage. Toutes les données et informations spécifiées sont sujettes à modification sans préavis. L'équipe de notre Bureau d'Etudes se tient à votre entière disposition pour étudier vos besoins spécifiques.
- *2 Si vous avez des questions sur la composition exacte du matériau, notre équipe se tient à votre entière disposition.
- *3 Charge d'empilage: à une température ambiante d'environ 20°C. Charge dynamique: sur un chariot élévateur avec une charge uniformément répartie à une température ambiante d'environ 20°C.