






MGBneo46601

660







Données techniques* ¹			
Dimensions Extérieures L x L x H (mm)	Longueur (mm): 1370 ±10	Largeur (mm): max. 850	Hauteur (mm): max. 1370
Volume (I)	660 l		
Matériau Cuve / Matériau Couvercle	PE/PE		
Charge Utile (kg)	kg 264kg		
Coloris disposibles	inung wart blow rouge anthrasi		

Coloris disponibles jaune, vert, bleu, rouge, anthracite

Caractéristiques

Le conteneur répond aux

normes suivantes : EN 840, RAL-GZ 951/1

Châssis: 4 roues de Ø-200 mm, equipé de série avec 2 roues avec frein

Poignée : Peigne de préhension, Tourillons de support

Préparé pour le transpondeur: [P:Vorbereitet_fur_Transponder

Équipement Spécial / Accessoires*2

Variantes de verrouillage

variantes de roues

freins directionnels pour roulettes pivotantes

clips de marquage plots d'insonorisation ouverture pour verre ouverture pour papier

pédale

Quantités approximatives par containers

Surdemande

Marquage

Sur la couvercle, sur la cuve









- *1 Toutes les informations consistent en des propriétés caractéristiques ou des valeurs indicatives. Nous nous réservons le droit de procéder à des modifications ou améliorations techniques ou visuelles infimes. Les valeurs indiquées respectent la norme DIN EN 840. Les dimensions peuvent varier selon les tolérances indiquées dans la norme.
- *2 Équipement spécifique, accessoire et autre colori sur demande et sur cotation particulière.