CB3

1200 x 1000 x 740 mm / 610 l





Art.-Nr.: 83281300

Dane techniczne*1

Wymiar zewnętrzny (mm)	1200 x 1000 x 740	Wymiar wewnętrzny (mm)	1130 x 925 x 595
Waga (kg)	36.5 kg	Pojemność (l)	610 l
Materiał*2	PE		
Nośność (kg)*3	**Dodatkowe obciążenie** 5000kg	**Nośność użytkowa** 700kg	**Nośność dynamiczna** 1200kg

Charakterystyka

Kolor: jasnoniebieski
Produkt formowany wtryskowo jako jednolity odlew
Płozy: 3, otwarte
Możliwość sztaplowania
Odporność termiczna: -30°C - +40°C, krótkotrwale do +90°C
Odporność na niekorzystne działanie większości chemikaliów i środków czyszczących
Rozwiązanie nadające się do kontaktu z żywnością. Zgodność z HACCP
Pojemnik zgodny z normami DIN EN 13626 i DIN EN 12048

Opcje

Transponder (RFID)
Pokrywa
Otwór spustowy nagwintowany

Dane logistyczne (szt./jednostkę)

Pojemniki	Kontener 20': **40** Kontener 40': **-**	Kontener 40' High Cube: **106** Standardowa naczepa 45' Kontener High Cube: **-**
Naczepa	MEGA Trailer: **130**	Jumbo: **140-150**

Znakowanie

Znakowanie metodą gorącego stempla napisów, logotypu, bieżącej numeracji – umiejscowienie do uzgodnienia. Wycena wg projektu.

*1 Podane dane techniczne są charakterystycznymi właściwościami, które zostały zmierzone w określonych warunkach testowych. Różne warunki pracy, takie jak typ obciążenia, temperatura otoczenia i czas oddziaływania powodują odchylenia wartości, które można sprawdzić na żądanie. Wszystkie dane i określone informacje mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Nasz zespół serwisowy jest do Państwa dyspozycji, gotowy sprawdzić specjalne wymagania dotyczące konkretnej sytuacji.

*2 W przypadku pytań dotyczących dokładnego składu materiałowego prosimy o kontakt.

*3 Dodatkowe obciążenie: przy ustawieniu maksymalnie 6 sztuk w stosie i równomiernie rozłożonym obciążeniu w temperaturze otoczenia około 20°C.
Nośność dynamiczna na wózku widłowym przy równomiernie rozłożonym obciążeniu w temperaturze otoczenia około 20°C.

CB3, 83281300, 02/2021, Nr.3

Craemer GmbH | Brocker Straße 1 | 33442 Herzebrock-Clarholz | Niemcy
Tel. +49 5245 43-0 | info@craemer.com | www.craemer.com